



INDUSTRIAL FLOOR

ژیکاکف

بستری استوار و با دوام برای عبور
و مرور ایمن در طی سالیان طولانی



افزودنیهای بتن، مواد شیمیایی ساختمانی و صنعتی

Concrete Admixtures

Engineering Coatings & Mortars

Construction Chemicals & Adhesives



ارائه ای دیگر از ژیکاکاوا با کیفیت ژیکاکاوا

- اجرای کف پوش های بتنی سخت صنعتی، با دوام و پایداری بی نظیر در دهها رنگ مختلف
- ترمیم و بازسازی سطوح فرسوده و بتن های قدیمی کف کارخانجات، سردخانه ها و انبارها با ضمانت کیفیت و چسبندگی
- سخت کننده و جلادهنده برای بتن های جدید و قدیم
- تامین مواد کف صنعتی، سخت کننده کف رنگی و پودر جداکننده قالب مخصوص استمپ کانکریت برای همکاران و اکپ های اجرائی
- با کیفیت مشابه نمونه های خارجی و قیمت های غیرقابل رقابت



WWW.ZHIKAVA.COM

با دانش فنی و مواد اولیه شرکت **WACKER** آلمان

فرسودگی و تخریب کف بتنی پارکینگها و کارخانجات پدیده ای رایج است که باعث بروز مشکلات زیادی برای بهره برداران می شود.

این مشکلات عمدتاً به خاطر مقاومت ناکافی بتن و عدم دقت کافی در زمان اجرا به وجود می آید و تبدیل به معضلی درد سر آفرین و توأم با هزینه زیاد همراه با تعطیلی محل کار برای رفع آن می گردد.

امروزه برای حل این مسائل استفاده از کفهای صنعتی به جای بتن معمولی مورد توجه و استقبال مهندسين و سازندگان قرار گرفته است. این مواد باعث افزایش استحکام و زیبایی کف شده و به خاطر مقاومت و دوام زیاد آن عمر کف چند برابر افزایش می یابد و با اندکی سرمایه گذاری بیشتر در ابتدای کار از هزینه های هنگفت تعمیرات آینده پیشگیری خواهد شد.

ژیکاکف

ژیکاکف ملاتی سیمانی حاوی چندین نوع سنگدانه سخت، پیگمنت های رنگی معدنی و افزودنی های شیمیایی جهت بالا بردن کارپذیری و مقاومت آن می باشد که با استفاده از دانش فنی و مواد اولیه شرکت های معظم WACKER POLYMERS و AKZO NOBEL ساخته می شود.

مزایا :

- قابلیت شستشوی آسان
- مقاوم در مقابل نفوذ آب و یخ زدگی
- مقاوم در مقابل روغن، بنزین و حلال های نفتی
- ضد سایش، فرسایش، بادوام، بدون تولید گردوغبار

مشخصات فنی :

پودر	حالت فیزیکی
سیمانی و دهها رنگ متنوع	رنگ
$1/5 \text{ gr/cm}^3$	وزن حجمی
بیشتر از 700 kg/cm^2	مقاومت فشاری
۶-۸ در مقیاس موس	سختی
کیسه پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی

روش و میزان مصرف :

ژیکاکف فقط باید توسط تیمهای مجرب و با تجهیزات کافی اجرا شود. پس از اجرای بتن کف (با استفاده از فوق روان کننده و الیاف تقویتی) در حالیکه هنوز بتن خود را نگرفته ژیکاکف به مقدار حداقل ۵ کیلوگرم در مترمربع بر روی سطح پاشیده شده و سپس توسط ماله پروانه ای پرداخت شود.

ساب زدن ژیکاکف پس از چند روز زیبایی آن را چند برابر کرده و آن را به شکل موزاییک گرانیته در می آورد

Processed with

WACKER POLYMERS GERMANY
& AKZO NOBEL ADDITIVES AND
FORMULATIONS ACCORDING TO
THE HIGHEST EU & INTERNATIONAL
STANDARDS