

ژیکا کیور ZC-1

ژیکا کیور جهت محافظت از بتن و جلوگیری از تبخیر سریع آب آن استفاده می شود. ژیکا کیور با ایجاد لایه ای سخت در سطح بتن مانع ایجاد ترکهای سطحی ناشی از تبخیر سریع آب بتن می شود. ژیکاکیور ZC-1 دارای استاندارد ASTM C390 می باشد.



مزایا :

- صرفه جویی در مصرف آب
- جلوگیری از خاک دادن بتن
- غیر سمی و غیر قابل اشتعال
- جلوگیری از ترک های سطحی بتن
- صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی



موارد مصرف :

- بتن ریزی در مناطق گرم جنوب
- بتن های در معرض آفتاب و باد شدید
- مناطقی که تهیه آب مناسب مشکل است
- بتن ریزی های وسیع مانند کانالهای آب، محوطه و کف سالنها



مشخصات فنی



روش و میزان مصرف :

پس از پرداخت نهایی سطح بتن، کیورینگ را به نسبت یک به یک با آب تمیز رقیق نموده و با استفاده از پمپ یا قلم مو روی سطح بتن اجرا نمایید. پس از نیم ساعت لکه گیری نموده و کنترل نمایید که تمام نقاط سطح به خوبی پوشش شده باشد. میزان پوشش ۱۵ الی ۲۰ متر مربع به ازای یک کیلوگرم کیورینگ است.

مایع قهوه ای روشن

حالت فیزیکی

 1.4 gr/cm^3

وزن مخصوص

حدود ۹

PH

ندارد

یون کلر

گالن پلاستیکی ۲۵ یا بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی

بسته بندی